

## **Antisilicon**

### **Anwendungsbereiche**

Geeignet für alle Lacke.

### **Verbrauchsangabe**

50 ccm reichen für 170 lt Lack.

### **Besondere Produktvorteile**

- √ Ermöglicht das Lackieren siliconhaltiger Oberflächen.
- √ Verbessert den Verlauf des Lackes.

### **Eigenschaften**

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	farblos
Geruch:	lösemittelartig
Dichte:	0,9 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
Flammpunkt:	40°C
Dampfdruck:	233 hPa bei 20°C

### **Hinweise zur Entsorgung**

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.  
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

### **Gebindegrößen**

Fläschchen à 50 ml

### **Lagerung**

Im Originalbehälter aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.  
Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Dieses Produkt ist gemäß Chemikaliengesetz und gemäß Detergenzienverordnung (Anhang 7) für Zubereitungen **nicht kennzeichnungspflichtig**, und somit besteht laut REACH-Verordnung Artikel 32 keine Verpflichtung, ein SDB bereit zu stellen.