



## FFF

### Felgen-Fliesen-Flugrost



Vor der Anwendung auf empfindlichen Materialien die Verträglichkeit von FFF an unauffälliger Stelle überprüfen! Anwendung auf Fliesen nur, wenn die Glasur bereits angegriffen ist und es darum geht, Schmutz aus den Poren zu lösen. Anwendung auf lackiertem Aluminium nur, wenn der Lack intakt und ohne Risse ist (ansonsten besteht die Gefahr einer Unterwanderung des Lackes durch das Produkt). Nicht auf Glas anwenden! Nicht auf Dura-Bright-beschichteten Felgen anwenden! Nicht auf Chromteilen oder verchromten Flächen anwenden!

#### Eigenschaften

Löst Kalk, Rost und in Kalk eingebettete fettige Verschmutzungen.

#### Anwendungsbereiche

- » LKW, PKW: Flugrostentfernung und Felgenreinigung
- » Waschhallen: Fliesen (Wände und Böden)
- » Sanitärbereich: WC und Pissoir
- » Schwimmbäder: geflieste Becken und „Rundum“

#### Verarbeitung

Die zu reinigende Fläche gut benässen und FFF pur bis 1:10 verdünnt darauf auftragen, 2 bis 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser gründlich nachspülen; rostgefährdete Teile shampooieren und spülen. Es handelt sich um ein Produkt auf Säurebasis; daher während des Verarbeitens empfindliche Teile beobachten und gegebenenfalls sofort abspülen!

Um einem etwaigen Braunwerden der Reifen (was besonders in der warmen Jahreszeit passieren kann) vorzubeugen, empfehlen wir, die Reifen vor der Felgenreinigung mit einem mit Shampoo getränkten Schwamm abzuwischen (blanc-car UR85 eignet sich dafür besonders gut).

#### Gebindegrößen:

10 - 35 - 210 kg

